



LUCES PARA PILETA

Plafón deluxe en acero inoxidable

Plafón Eco

Plafón Medio



**Luminarias
resistentes**

SEGUINOS EN NUESTRAS REDES



Mega Red (+54) 11 4481-4687 | 5995
info@megared.com.ar | www.megared.com.ar

PLAFONES DE ACERO INOXIDABLE

Plafón Deluxe

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aro embellecedor de acero inoxidable de 300mm de diámetro x 60mm de altura.

Extra chato.

Lámpara de led resinada.

Junta de silicona.

Cavidad alojamiento de lámpara con LED en acero inoxidable.

Prensacable de bronce.

Barra de sujeción del plafón "deluxe" en acero inoxidable.

Tornillos de sujeción en acero inoxidable.

Cable para instalación tipo taller 2mts.

● VERSIÓN DE LÁMPARAS

RGB-10: 45 LED de 10mm de alto brillo.

15 LEDS verdes, 15 LEDS azules, 15 LEDS rojos.

Cantidad de lúmenes: 10.000 lúmenes.

B-10: 45 LED de 10mm blanco frío. Cantidad de lúmenes: 15.000 lúmenes.

Consumo: 300mA equivalen a 3,6W de consumo, prendidos los tres colores.

Alimentación: 12V_{CC}.

Plafón Eco

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aro embellecedor de acero inoxidable de 150mm de diámetro x 38mm de altura extra chato.

Lámpara RGB-10 | Lámpara B-10 blanco frío.

Cavidad de lámpara en PVC.

Lente resinado transparente.

Barra de sujeción del plafón "eco" en acero inoxidable.

Tornillos de sujeción en acero inoxidable.

2mts. de cable tipo taller.

● VERSIÓN DE LÁMPARAS

RGB-5: 18 LED de 5mm de alto brillo. Rojo, verde y azul.

B-10: 18 LED de 5mm de alto brillo. Blanco frío.

Fuente de Alimentación: Controlador con control remoto para la ECO RGB-5. Fuente con control remoto para la ECO B-5.

Presentación: En caja stanco, con fuente y transformador de doble carrete homologado incluido.

Alimentación: Entrada 220V y salida 12V_{CC}.

Consumo: 150mA equivalen a 1.8W con los tres colores prendidos.

VENTAJAS

Al ser de acero inoxidable, los componentes químicos utilizados para el mantenimiento del agua, no alteran el color o el aspecto del plafón.

Mantenimiento mínimo. Instalación simple y sencilla.

Sin nicho, fijación directa a la pared de la piscina con tornillos.

Apto para piscinas de hormigón y de fibra, sin suplementos. También para jacuzzi, mini piscinas, playa humedad, iluminación de escaleras.

PLAFON MEDIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aro embellecedor en acero inoxidable desmontable.

Lámpara RGB-10 y B-10 resinada.

Lente de lámpara realizada con resina transparente.

Alojamiento de lámpara en plástico.

Diámetro de plafón 250mm.

Anclaje, para aplicar en acero inoxidable.

Tornillos de fijación en acero inoxidable.

Cable tipo taller.

VERSIÓN DE LÁMPARAS

RGB-10: 45 LED de 10mm de alta luminosidad. Rojo, verde y azul.

B-10: 45 LED de 10mm de alta luminosidad. Blanco frío.

Fuente de Alimentación: Controlador hasta 4 lámparas RGB con control remoto. Alcance hasta 15mts.

Fuente de Alimentación: Fuente de 12V_{CC} con control remoto.

Presentación: Caja estanco, con transformador, doble carrete.

Alimentación: 220V a 12V_{CC}.